DATI TECNICI	COLLAMAT 2610
ETICHETTATRICE	
Versione	destra/sinistra
Velocità di erogazione	da 3 a 15 m/min
Max pre-erogazione di etichette	100 mm
Larghezza min. di passaggio	10 mm
Larghezza max di passaggio (compresa la siliconata)	95 mm
Lunghezza min. etichetta	10 mm
Lunghezza min. di etichette per la velocità di etichettatura massima	20 mm
Tolleranza di arresto	± 1 mm
Distanza min. tra la merce	circa 5 mm
Griglia minima per la rivelazione ottica di etichette	2 mm
Rumorosità	<70 dBA
SVOLGITORE	
Diametro max del rotolo etichette	250 mm
Diametro del mandrino	42 mm
Peso max del rotolo	10 kg
UNITA' DI TRAZIONE	
Trasmissione	Motore a passo bifase 200 steps
Tensione motore	32 V
Corrente di fase max.	4.0 A
Tipo di protezione	IP40
Rumorosità	< 70 dBA a 1 m di distanza
CORRENTE ELETTRICA	
110/120 V o 220/240 V	
+10/-15% , 50/60 Hz	
Potenza assorbita	110 VA
Temperatura circostante tollerata	da 0 a 50° C
Umidità circostante tollerata	dal 15 al 90%, (senza condensa)
DIMENSIONI (h, l, p)	
circa 266 x 245 x 288 mm	
PESO	
circa 12 Kg	